



Tillykke med din nye bordplade

Information om din nye kompositstensbordplade

Materiale beskrivelse:

Kompositsten består af mindst 90 % kvarts, farvepigmenter og bindemidler af harpiks. Dette giver et udtryk som en natursten, men med en mere ensartet og lukket overflade, som kræver minimalt vedligehold.

Daglig rengøring:

Bordpladen rengøres med en blød klud opvredet i rent varmt vand. Aftørres herefter med en fnugfri tør klud. Komposit tåler de fleste rengøringsmidler. Vær dog opmærksom på, at rengøringsmidler eller andre væsker med meget høj eller lav pH-værdi, samt afkalker og blegende rengøringsmidler, straks skal fjernes fra bordpladen, da overfladen ellers beskadiges.

Bordpladen skal imprægneres med vedlagte FILA MP90 ECO XTREME inden ibrugtagning, samt efter behov. Se vedlagte imprægneringsvejledning.

Hvis du har købt en færdigimprægneret plade, behøver du ikke overfladebehandle før brug.

Til grundig rengøring af pladerne anbefaler vi Surface Cleaner eller Q-Action.

Varme:

Kompositsten kan tåle moderat varme. Brug altid en bordskåner eller lignende, da gryder og pander let kan overskride varmegrænsen, trække fedtet i materialet op til overfladen og efterlade en plet. I værste fald vil fedtet udvide sig og forårsage revner i bordpladen.

Besøg:
www.dfi-geisler.com eller scan QR koden

og se alle vores rengørings og vedligeholdets videovejledninger



www.dfi-geisler.com/shop

DFI-Geislers webshop tilbyder et stort udvalg af produkter til behandling og vedligeholdelse af bordplader. Webshoppen har et bredt sortiment af produkter, herunder træolie, FILA MP90 ECO XTREME, voks, rengøringsmidler og slibesvampe.

DFI-Geislers produkter er af høj kvalitet og er skånsomme mod både miljøet og bordpladernes naturlige egenskaber.



Gratulerer med din nye benkeplate

Informasjon om din nye komposittsteinbenkeplate

Materialbeskrivelse:

Komposittstein består av minst 90 % kvarts, fargepigmenter og harpiksbindemiddel. Dette gir et utseende som naturstein, men med en mer ensartet og lukket overflate som krever minimalt vedlikehold.

Daglig rengjøring:

Rengjør benkeplaten med en myk klut oppvridd i rent, varmt vann. Tørk deretter av med en tørr, lofri klut. Kompositt tåler de fleste rengjøringsmidler. Vær imidlertid oppmerksom på at rengjøringsmidler eller andre væsker med svært høy eller lav pH-verdi, samt avkalkings- og blekemidler, må fjernes fra benkeplaten umiddelbart, ellers vil overflaten bli skadet.

Benkeplaten må impregneres med vedlagte FILA MP90 ECO XTREME før bruk og etter behov. Se vedlagte impregneringsanvisning.

Hvis du har kjøpt en ferdig impregnert benkeplate, trenger du ikke å overfladebehandle den før bruk.

Til grundig rengjøring av platene anbefaler vi Surface Cleaner eller Q-Action.

Varme:

Komposittstein tåler moderat varme. Bruk alltid en bordskåner eller lignende, da gryter og panner lett kan overskride varmegrensen - trekke fett i materialet opp til overflaten og etterlate flekker. I verste fall kan fett utvide seg og forårsake sprekker i benkeplaten.

Besøk
www.dfi-geisler.com eller skann QR-koden

og se alle våre rengjørings- og vedlikeholdsveiledninger på video



www.dfi-geisler.com/shop

DFI-Geislers nettbutikk tilbyr et stort utvalg av produkter til behandling og vedlikehold av benkeplater. Nettbutikken har et bredt sortiment av produkter, som treolje, FILA MP90 ECO XTREME, voks, rengjøringsmidler og slipesvamper.

DFI-Geislers produkter er av høy kvalitet og er skånsomme mot både miljøet og benkeplatenes naturlige egenskaper.





Grattis till din nya bänkskiva

Information om din nya kompositstenbänkskiva

Materialbeskrivning:

Kompositsten består av minst 90% kvarts, färgpigment och hartsbindemedel. Detta ger naturstensens utseende, men med en mer enhetlig och sluten yta som kräver minimalt underhåll.

Daglig rengöring:

Rengör bänkskivan med en mjuk trasa urvriden i rent, varmt vatten. Torka sedan med en torr, luddfri trasa. Komposit är resistent mot de flesta rengöringsmedel. Observera dock att rengöringsmedel eller andra vätskor med mycket högt eller lågt pH-värde, liksom avkalknings- och blekmedel, omedelbart måste avlägsnas från bänkskivan, annars skadas ytan.

Bänkskivan måste impregneras med bifogad FILA MP90 ECO XTREME före användning och vid behov. Se bifogad impregneringsanvisning.

Om du har köpt en färdigimpregnerad bänkskiva behöver du inte ytbehandla den före användning.

För en grundig rengöring av skivorna rekommenderas Surface Cleaner eller Q-Action.

Värme:

Kompositsten tål medelvärme. Använd alltid grytunderlägg och liknande eftersom kastruller snabbt överstiger värmeegränsen. Vid kraftig värmepåverkan av kompositsten kan det även uppstå vita ränder som inte går att ta bort. I värsta fall expanderar fett så mycket att det orsakar sprickor i plåten.

Besök:

www.dfi-geisler.com eller skanna QR-koden

och se alla våra filmer för skötsel och underhåll.



www.dfi-geisler.com/shop

DFI-Geislers webshop erbjuder ett stort urval av produkter för behandling och underhåll av bänkskivor. Webshoppen har ett brett sortiment av produkter, inklusive träolja, FILA MP90 ECO XTREME, vax, rengöring och slipsvampar.

DFI-Geislers produkter är av hög kvalitet och är skonsamma mot både miljön och bänkskivornas naturliga egenskaper.



Congratulations on your new worktop

Information about your new composite stone worktop

Description of materials;

Composite stone consists of at least 90% quartz, colour pigments and resin binders. This gives the look of natural stone, but with a more even and closed surface, that requires minimal maintenance.

Daily cleaning:

Clean your worktop with a soft cloth wrung out in clean warm water. Then wipe with a dry, lint-free cloth. Composite is resistant to most cleaning products. Please note, detergents, or other liquids with a very high or low pH value, as well as descaler and bleaching detergents, must be removed, from the worktop immediately, otherwise the surface will be damaged.

The worktop must be impregnated with the enclosed FILA MP90 ECO XTREME before use and as needed. See the enclosed impregnation instructions.

If you have purchased a pre-impregnated worktop, you do not need to surface treat before use.

We recommend Surface Cleaner or Q-Action for more thorough cleaning of worktops.

Heat:

Composite stone can withstand moderate heat. Always use a trivet or similar outlet, as pots and pans can easily exceed the heat limit, drawing the grease in the material to the surface and leaving a stain. In worst case, the grease will expand and cause cracks in the worktop.

When effected by heat composite may get white edges, which cannot be removed.

Visit:

www.dfi-geisler.com or scan the QR-code

to see all our cleaning and maintenance films.

